

# SPAFM

255, 365, 485 R5I

UNTERDECKENGERÄTE



- Unterdeckengeräte für Systeme MINISET-MULTISSET DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur.
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Verstellbare Luftleitlamellen, gewährt eine individuelle Luftausbreitung
- Anti- bakterieller, waschbare sysmtetische Umluftfilter beschichtet
- Nachtschaltungsfunktion
- Frischluftanschluß, möglich
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Managment.

Inneneinheit	230/1/50	SPAFM 255 R5I	SPAFM 365 R5I	SPAFM 485 R5I
Kälteleistung (kW)		<b>7,3</b>	<b>10,6</b>	<b>14,0</b>
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,043	0,074	0,086
Wärmeleistung (kW)		<b>8,00</b>	<b>11,4</b>	<b>16,0</b>
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,042	0,073	0,085
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,23 - 840	0,333 - 1200	0,367 - 1320
	MG	0,250 - 900	0,383 - 1380	0,433 - 1560
	HG	0,305 - 1 098	0,458 - 1650	0,50 - 1800
Stromaufnahme (A)	kalt	0,35	0,57	0,63
	warm	0,33	0,57	0,63
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		3	3,9	5,6
Luft-ablenkung	waagrecht	manuell	manuell	manuell
	senkrecht	auto	auto	auto
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE	[Zoll]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung	(mm)	26	26	26
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	41 / 44 / 46	43 / 46 / 49	45 / 48 / 51
Schalldruck (dBA)	an 2 m KG/MG/HG	33 / 36 / 38	35 / 38 / 41	37 / 40 / 43
Höhe x Breite x Tiefe	(mm)	210x1180x680	210x1595x680	210x1595x680
Gewicht	(kg)	25	33	33

Die Schalldruckangaben unserer Produkte wurden entsprechend der europäischen Norm Standard: EN 12102 ermittelt.